



Chapeadora unilateral de canto recto, modelo SMART-4 N° 8658301





## Chapeadora unilateral de canto recto, modelo SMART-4 N° 8658301

- Alimentación automática de melamina en bobina y rollo PVC.
- Dispositivo de almacén y depósito de cola de 1,5 litros enteflonado con calentamiento rápido (2.400 watos).
- Cizalla de precorte del material de chapeado.
- Cadena de avance ancha de 80mm.
- Pisón de doble hilera de ruedas.
- Máquina de ejecución izquierda.
- Máquina comandada por autómatas programable y terminal.
- Cabina tolva de evacuación por gravedad de viruta, con protecciones según normativa CE.
- Grupo retestador A-60 con doble efecto, alta precisión y alta frecuencia, provisto de un motor de doble salida de 0,33 Kw, discos de sierra y fresas a 20° para chaflán. Convertidor estático de frecuencia incluido.
- Grupo ribeteador DA-10 con palpadores y dos motores (uno de 0,75 Kw y otro de 1 Kw) de alta frecuencia superior e inferior con inclinación de 0° a 45°, superior adosado al pisón y provisto de 2 visualizadores mecánicos de posicionamiento (tipo SIKO) y fresas rectas. Con convertidor estático de frecuencia incorporado.
- Grupo rascador con porta cuchillas y cuchilla para canto de PVC de radio 3mm.
- Grupo maticantes inclinable fijo con 2 motores de 0,22 Kw y discos de paño.
- Presión de aire: 6 bar.
- Temperatura ambiental mínimo/máximo: +5 / +35 grados C.  
En caso de rebajar o sobrepasar estos límites, se requiere un equipo de aire acondicionado en el armario eléctrico.
- Tensión de alimentación estándar 400±10% V. TRI 50/60 Hz.  
En caso de que la tensión oscile por encima de ±10%, el usuario deberá instalar un estabilizador de tensión.

### Características técnicas de las chapeadoras SMART Standard:

- Velocidad de avance fija: 10 m/min.
- Dimensiones mínimas/máximas del CANTO:
  - Melamina: Espesor (mm): 0,2 - 0,6
  - Altura (mm): 12 - 50
  - PVC: Espesor (mm): 0,4 - 3
  - Altura (mm): 12 - 50





## Chapeadora unilateral de canto recto, modelo SMART-4 N° 8658301

- Dimensiones mínimas/máximas de las PIEZAS:

- Altura (mm): Mín: 10

Máx: 45

- Ancho (dimensión de la cara perpendicular a la cara canteada (mm): Mín: 120

Máx: 2.000

- Longitud de la cara canteada (mm): Mín: 120

Garantía de 6 meses, según las condiciones generales de venta de Egurko-ortza

