



EGURKO
ORTZA

EGURKO S.COOP
Basustabidea, 9
20750 Zumaia
Tef: +34 943 860 100
Fax:+34 943 143 107
comercial@egurko.com

Chapeadora de canto recto, cola termofusible para rollo, rollo PRV y listón, modelo K-300

Características técnicas:

- Alimentación automática de rollo y rollo PVC hasta 3mm.
- Alimentación automática de listón hasta 5 mm, de espesor
- Encolado automático de listón hasta 12 mm.
- Alimentación manual de tiras de chapa
- Dispositivo de almacén y encolado con calentamiento rápido con dispositivo de recarga de los gránulos de cola
- Cizalla de precorte del material de chapeado
- Velocidad de avance de 12 m/min.
- Cadena de avance ancha de 80 mm, potencia motriz 1 hp
- Máquina de ejecución izquierda
- Pisón de doble hilera de ruedas
- Bastidor en aleación AL-6063 extrusionado
- Cabina-tolva de evacuación por gravedad de viruta, con insonorización y protecciones.

Grupos de trabajo:

- Grupo retestador K-12 con doble efecto, alta precisión y alta frecuencia, provisto de un motor de doble salida de 0,7 Hp. y herramientas
- Grupo ribeteador DA-5 de alta frecuencia, superior e inferior con inclinación de 0 a 45° con dos motores de 0,5 Hp. herramientas, adosado al pisón y provisto de dos visualizadores mecánicos con posicionamiento Siko.
- Grupo matacantos de paño, con dos motores de 0,5 Hp
- Líquido limpiador para matacantos
- Convertidor de frecuencia de 2 Kva